

**Termék neve**

Üvegfesték, oldószeres - Glass paint, solvent based

**Felhasználási terület**

klasszikus üvegfesték, üvegtárgyak díszítéséhez

**A termék tulajdonságai**

<b>alap</b>	oldószeres (alkohol)
<b>hígítás</b>	Pentart alkoholos oldószerrel
<b>állag</b>	nehezen folyó
<b>szín / színskála</b>	19 normál, 4 metál és 8 csillogó szín
<b>szag</b>	alkoholos
<b>fedőképesség</b>	a normál színek átlátszóak, a csillogó és metál színek áttetszőek vagy fedők
<b>vízállóság</b>	száradás után vízálló
<b>csiszolhatóság</b>	nem

**Alkalmazása**

<b>milyen felületre</b>	elsősorban üveg, de minden, nem porózus felületére felkenhető: fa, fém, kerámia, porcelán, műanyag
<b>milyen eszközzel</b>	ecset
<b>hány rétegben alkalmazandó</b>	1 réteg
<b>száradási idő</b>	20-30 perc után érintésszáraz, de a teljes száradás 12 óra
<b>szárítási körülmények</b>	szobahőmérsékleten
<b>tippek, trükkök</b>	a színek egymással keverhetőek a színek világosításához az átlátszó üvegfestéket használjuk az ecseteket alkoholos oldószerrel tisztítsuk
<b>Kombinálási lehetőségek</b>	kontúrozó festékekkel, amivel megakadályozhatjuk a festék szétfutását az üvegfelületen
<b>Figyelmeztetés</b>	Gyerekeknek nem ajánlott! Tűzveszélyes!