

Termék neve

Üveglakk-Glass varnish

Felhasználási terület

a két komponens 1:1 arányú keverékét átlátszó üveghatás eléréséhez

A termék tulajdonságai

| | |
|-------------------------|--|
| alap | kétkomponensű rendszer; A komponens epoxi gyanta, B komponens gyanta-keményítő |
| hígítás | nem szabad |
| állag | A komp. sűrű folyadék, B komp. enyhén viszkózus folyadék, keverékük megszilárdul |
| szín / színskála | A komp. színtelen, B komp. színtelentől halvány sárgáig |
| szag | A komp. Jellegetes, B komp. Aminszagú |
| fedőképesség | a keverék átlátszó, üvegszerű anyaggá dermed |
| vízállóság | száradás után vízálló |
| csiszolhatóság | nem ajánlott |

Alkalmazása

| | |
|-----------------------------------|--|
| milyen felületre | már díszített, festett vízszintes felületekre |
| milyen eszközzel | keverőedényből közvetlenül öntve |
| kiadósság | vastagságfüggő |
| hány rétegben alkalmazandó | egy |
| száradási idő | 24 óra |
| szárítási körülmények | szobahőmérsékleten |
| tippek, trükkök | Felhasználás előtt kérjük, tanulmányozzák a csomagolásban lévő útmutatót! A kiöntött műgyanta felett szakácsfáklyát (öngyújtót) mozgatva, eltávoznak a levegőbuborékok |
| Kombinálási lehetőségek | decoupage és díszítő technikák, ékszerkészítés |
| Figyelmeztetés | Gyermekektől elzárva tartandó! Mindkét komponens bőrirritációt válthat ki, erősen környezetkárosító anyag. Felhasználáskor tartsuk be az útmutatóban leírt óvintézkedéseket! |