

**Termék neve** Klasszikus repesztőlakkrendszer - Crackle Varnish System-classic

**Felhasználási terület** már díszített tárgyakon felületi repedések kialakítására

#### A termék tulajdonságai

<b>alap</b>	vízbázisú, fagyveszélyes, két komponensből álló rendszer
<b>hígítás</b>	vízzel, de nem szükséges
<b>állag</b>	sűrű folyékony mindkét komponens
<b>szín / színskála</b>	sárgás és fehér
<b>szag</b>	semleges
<b>fedőképesség</b>	nem fed
<b>vízállóság</b>	száradás után vízálló
<b>csiszolhatóság</b>	nem javasolt

#### Alkalmazása

<b>milyen felületre</b>	már díszített, festett, dekupázsolt felületekre
<b>milyen eszközzel</b>	ecsettel
<b>kiadósság</b>	kb. 0,1-0,2 m <sup>2</sup> /2x50ml
<b>hány rétegben alkalmazandó</b>	egy-egy
<b>száradási idő</b>	kb.30 perc komponensenként
<b>szárítási körülmények</b>	az első komonenst szobahőmérsékleten hagyjuk megszáradni,csak a második réteg szárításához javasolt a hajszárító
<b>tippek, trükkök</b>	a második komponens több irányú felfestésével és rétegvastagságával változtatható a repedések rajzolata, mélysége
<b>Kombinálási lehetőségek</b>	antikoló pasztákkal emelhetjük ki a repedéseket
<b>Figyelmeztetés</b>	Gyerekek csak felnőtt jelenlétében használják!