

**Termék neve**

Velúr repesztő rendszer - Velour Cracking System

**Felhasználási terület**

finomtapintású, repedezett, bőrrhatású felületek létrehozásához

**A termék tulajdonságai**

<b>alap</b>	vízbázisú, fagyveszélyes, két komponensből álló rendszer
<b>hígítás</b>	vízzel, de nem szükséges
<b>állag</b>	sűrű folyékony mindkét komponens
<b>szín / színskála</b>	fehér
<b>szag</b>	semleges
<b>fedőképesség</b>	nem fed
<b>vízállóság</b>	száradás után vízálló
<b>csiszolhatóság</b>	nem ajánlott

**Alkalmazása**

<b>milyen felületre</b>	festett, lazúrozott fa, papír felületekre
<b>milyen eszközzel</b>	ecsettel
<b>kiadósság</b>	kb. 0,1-0,2 m <sup>2</sup> /2x50ml
<b>hány rétegben alkalmazandó</b>	egy-egy
<b>száradási idő</b>	kb. 30 perc rétegenként
<b>szárítási körülmények</b>	az első komonenszt szobahőmérsékleten hagyjuk megszáradni,csak a második réteget javasolt langyos levegővel hajszáritózni
<b>tippek, trükkök</b>	transzfermintával díszített felületen kifejezetten jól mutat pl. fűzetborítón
<b>Kombinálási lehetőségek</b>	antikoló paszták
<b>Figyelmeztetés</b>	Gyerekek csak felnőtt jelenlétében használják!