

**Termék neve**

Akrilfesték, metál - Acrylic paint, metallic

**Felhasználási terület**

mindenféle felület színezésére, megfelelő előkészítést követően

**A termék tulajdonságai**

<b>alap</b>	vízbázisú, fagyveszélyes
<b>hígítás</b>	vízzel hígítható
<b>állag</b>	közepesen folyékony
<b>szín / színskála</b>	fémesen csillogó 30 féle szín
<b>szag</b>	semleges
<b>fedőképesség</b>	jó
<b>vízállóság</b>	száradás után vízálló
<b>csiszolhatóság</b>	nem

**Alkalmazása**

<b>milyen felületre</b>	fa, fém, üveg, cserép, kerámia, porcelán, műanyag
<b>milyen eszközzel</b>	ecset, szivacsécset, spatula
<b>kiadósság</b>	m <sup>2</sup>
<b>hány rétegben alkalmazandó</b>	egy, max. kettő
<b>száradási idő</b>	30 perc
<b>szárítási körülmények</b>	hajszáritóval siettethető de csak langyos, vagy hideg levegővel a száradási idő pár csepp Pentart akrilfesték lassító hozzáadásával megnövelhető
<b>tippek, trükkök</b>	csiszolással történő koptatáshoz a festék felvitele előtt használjunk Pentart vintage effekt mediumot
<b>alkalmazási előírás</b>	használat előtt fel kell keverni a festékeket ajánlott csak egy irányba kenni, így elkerülhető, hogy a felület "csíkos" legyen
<b>Kombinálási lehetőségek</b>	a színek egymással keverhetőek 3D porral és 3D golyóval keverhetőek
<b>Figyelem!</b>	Gyerekek csak felnőtt felügyeletével használják!