

**Termék neve**

Lazúr - beltérre

**Felhasználási terület**

kezeletlen fatárgyak színezésére és védelmére

---

**A termék tulajdonságai**

<b>alap</b>	vízbázisú, fagyveszélyes
<b>hígítás</b>	vízzel hígítható, de nem ajánlott
<b>állag</b>	hígan folyó
<b>szín / színskála</b>	9 féle élénk szín
<b>szag</b>	semleges
<b>fedőképesség</b>	áttetszőre szárad, a fa erezete látható marad
<b>vízállóság</b>	száradás után vízálló
<b>csiszolhatóság</b>	a fát finoman meg kell csiszolni a lazúr száradását követően

**Alkalmazása**

<b>milyen felületre</b>	kezeletlen fa, rétegelt lemez
<b>milyen eszközzel</b>	ecsettel, szivacs ecsettel
<b>hány rétegben alkalmazandó</b>	a szín erőssége függ a felkent rétegek számától, a fa magába szívja a lazúrt, de az erezete látszani fog
<b>száradási idő</b>	30 perc után érintésszáraz, de a teljes száradása 12 óra
<b>szárítási körülmények</b>	hajszáritóval siettethető de csak langyos, vagy hideg levegővel.
<b>tippek, trükkök</b>	a felületet először portalanítani és zsírtalanítani kell a megszáradt lazúr matt marad a színek száradást követően egy-két árnyalattal világosabbak lesznek, mint a flakonban
<b>Kombinálási lehetőségek</b>	a színek egymással keverhetőek
<b>Figyelmeztetés</b>	Gyerekek csak felnőtt jelenlétében használják! Kültéri használatkor a színek fakulhatnak.