

Termék neve

Repedő festék rendszer - Craiking paint system

Felhasználási terület

mindenféle felület repedezett kinézetű díszítésére

A termék tulajdonságai

alap	vízbázisú, fagyveszélyes
hígítás	vízzel hígítható, de nem ajánlott
állag	1. komponens - folyékony, 2. komponens - sűrű
szín / színskála	1. komponens átlátszó, 2. komponens színes: 8 féle szín
szag	semleges
fedőképesség	tökéletes
vízállóság	száradás után nem vízálló
csiszolhatóság	igen

Alkalmazása

milyen felületre	fa, fém, üveg, cserép, kerámia, porcelán, műanyag
milyen eszközzel	ecsettel, spatulával
hány rétegben alkalmazandó	1. komponens - 1 rétegben, 2. komponens - 1 rétegben
száradási idő	függ a réteg vastagságától / 1. komponens - 30-40 perc, 2. komponens - 20-30 perc után érintésszáraz, de a teljes
szárítási körülmények	1. komponens - szobahőmérsékleten, 2. komponens - hajszárítóval siettethető
tippek, trükkök	a repedések hálózata, mélysége függ a felvitt festékréteg vastagságától
Kombinálási lehetőségek	az egyező színárnyalatú dekorfestékekkel
Figyelmeztetés	Gyerekek csak felnőtt jelenlétében használják!